

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI**

Lp	Wymagane warunki zamawiającego	Uwagi wykonawcy (dostawcy) zamówienia	Propozycje wykonawcy opis szczegółowy.
1	Koparko-ładowarka musi posiadać części fabrycznie produkowane i udzieloną gwarancję na minimum 1- rok		
	Dostawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny , punkt serwisowy nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.		
	Całkowity koszt dostawy, na miejsce siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.		
	Termin dostawy, w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania Umowy na miejsce Zamawiającego		
	Bezpłatna obsługa serwisu gwarancyjnego		
	Bezpłatne przeszkolenie operatora koparki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.		
	Maszyna wyposażona w sygnał cofania		
	Instrukcja operatora w języku polskim oraz katalog części zamiennych		
	Zestaw kluczy i narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy		
	Maszyna kołowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym , wyposażona w błotniki.		
	Kabina musi posiadać minimum 2 lusterka wsteczne światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut), amortyzowana a także oświetlenie robocze na dachu z przodu i z tyłu, regulowana kolumna kierownicy, obrotowy fotel operatora, ogrzewanie, wycieraczki przedniej i tylnej szyby, możliwość wsiadania z dwóch stron		
2	Silnik rzędowy – 4 cylindrowy, 8 -zaworowy z turbodoładowaniem typ. Diesel o mocy 93-KM chłodzony cieczą		
3	Skrzynia biegów i mosty pełno sprawne		

	Napęd na obie osie 4x4 przednia oś skrętna układ kierowniczy ze wspomaganiem.		
	Skrzynia biegów półautomatyczna.		
	Minimum 4 biegi do przodu i 4 do tyłu, możliwość rozłączania napędów.		
	Most z dyferencjałami zapobiegającymi poślizg kół.		
4	Układ hydrauliczny, pompa zębata podwójna o wysokiej wydajności lub inna, wpisać jaka?		
5	Minimalna wysokość podnoszenia 3,5 m łyżka wielonaczyniowa typ (4 w 1) pojemność łyżki minim 1m ³ udźwig min.1 t. lub inny wpisać jaki?		
	System automatycznego zamykania łyżki do pozycji ładowania.		
	Sterowanie łyżki ładowarkowej za pomocą jednej dźwigni . tj. joysticka.		
	Pług odśnieżny mocowany na wysięgniku ładowarkowym o szerokości minimum 2400 m.		
6	Układ koparkowy, głębokość kopania min.5,5-6m , wpisać jaki?		
	Szerokość łyżek 0,35m , 06m, 09.m, łyżka trapezowa, łyżka skarpowa o szer 1,2m, wpisać jakie?		
	Ramię teleskopowe		
	Mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego.		
	Udźwig na ramieniu przy wysuniętym teleskopie min. 1000kg.		
	Mechaniczna blokada układu koparkowego na czas jazdy		
	Mechaniczne szybko złącze koparkowe.		
	Instalacja hydrauliczna pod młot.		
7	Układ hamulcowy, dwa niezależne układy z możliwością hamowania lewą i prawą stroną, tarczowy i zasadniczy - mokry		

Inne nie wymienione w specyfikacji elementy dostarczane przez wykonawcę.

.....
.....
.....

Podpis wykonawcy zamówienia.